TEAC PROFESSIONAL

CD-A550

CDプレーヤー /リバースカセットデッキ

音響設備一般や簡易PA/SR等に適した、CDプレーヤー /カセットデッキのコンビネーションモデル。3Uラックマウントサイズとなっており、優れたスペースファクターを提供します。CDプレーヤーとカセットデッキは独立して操作可能。ダビング機能も充実しています。ロングセラーモデルCD-A500の後継機です。

CDプレーヤー/リバースカセットデッキ

CD-A550

メーカー希望小売価格 63,000円(税抜60,000円)

主な特長

総合

- CDプレーヤーとカセットテープレコーダーを独立操作可能
- テープ入力、CD出力、CD/テープの共通出力(コモン出力)を装備
- コモン出力はテープのみ/テープ優先/CDとテープのミックスを選択して出力可能
- RCAアンバランス入出力
- COAXIALデジタルCD出力
- 電源オン時に自動でCD再生/テープ再生/テープ録音が可能なパワーオンスタート(タイマープレイ/タイマーレック)
- CDとテープの連続再生が可能
- CDからテープへのダビングが可能
- ダビング時にテープのA面、B面へのトラック自動振り分けが可能(テープエディット機能)
- ダビング時にCDのプログラム再生、ランダム再生、シングル再生、リピート再生が可能
- ダビング時の録音レベルを調整可能
- モノラルミックス出力が可能(アナログ出力のみ)
- ヘッドホンによるモニターはCD/テープ/CDとテープのミックスを切り替え可能
- ワイヤレスリモコン付属
- ディスプレーの輝度を調整可能
- 3Uラックマウントサイズ

CDプレーヤー

- CD-DA(オーディオCD)およびWAV/MP3ファイル(データCD)の再生が可能
- CD-R、CD-RWディスクの再生が可能
- ショックプルーフメモリー搭載
- CDテキストやID3タグ、ファイル名等を表示可能
- 再生モード:連続再生/シングル再生/ランダム再生/プログラム再生
- 再生モードと組み合わせて使用可能なリピート再生
- 指定したフォルダのみを再生するフォルダ再生(データCD)
- 再生フォルダのスキップが可能(データCD)
- トラック内のA-B間リピート再生
- ±12.5%ピッチコントロール再生
  ※ データCD(WAV、MP3)をピッチコントロール再生すると、再生音が途切れる場合があります。
- トラックの音の立ち上がりをサーチして一時停止するオートキュー(オーディオCD、-48dB ~ -24dB、6dBステップ)
- トラックの再生後に次のトラックの頭で一時停止するオートレディ
- 最後に一時停止から再生を開始した位置に戻って一時停止するコール機能
- トラック再生を中断したときに次のトラックの頭で一時停止するインクリメンタルプレイ機能
- 前回、再生を停止した位置から再生を開始するリジューム再生機能
- 再生時、トラック間に約4秒間のスペースを挿入するオートスペース(オートレディ・オン時は動作しません)
- トラック経過時間/トラック残時間/ディスク残時間を切り替えて表示可能(オーディオCD)
- トラックの終了を予告表示するEOM機能
- 再生中のトレーオープンを禁止するトレーロック機能
- ワイヤレスリモコンのテンキーでダイレクトサーチが可能

カセットテープレコーダー

- オートリバース再生(最大5往復)
- オートリバース録音
- Dolby Bノイズリダクション搭載
- ±10%ピッチコントロール
- レックミュート機能
- RTZ(リターン・トゥ・ゼロ)機能

定格

CDプレーヤー	
使用ディスク	CD/CD-R/CD-RW(12cm/8cm)
ディスクフォーマット	
オーディオCD	CD-DA
データCD(CD-ROM)	ISO9660レベル1/レベル2 Joliet/Romeo(拡張フォーマット)
再生可能フォーマット	
CD-DA	
サンプリング周波数	44.1kHz
量子化ビット数	16ビット
チャンネル数	2チャンネル
WAV	
サンプリング周波数	8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48kHz
量子化ビット数	8ビット、16ビット
チャンネル数	2チャンネル
MP3	MPEG1 Audio LayerⅢ ID3タグ(Ver.1.0 ~ 2.4)サポート
音声モード	STEREO/JOINT STEREO/ DUAL CHANNEL/MONO
サンプリング周波数	32/44.1/48kHz
ビットレート ※	32kbps ~ 320kbps、VBR対応
※VBRで作成されたMP3ファイルはフォーマット上の制約により正確な位置検出ができないため、コール機能やA-Bリピート再生において、設定時のポイントと再生を開始するポイントが若干ずれる場合があります。	
ピッチコントロール	±12.5%

カセットデッキ	
トラック方式	4トラック2チャンネルステレオ
ヘッド構成	録音/再生ヘッド×1(回転リバース式) 消去ヘッド×1
使用テープ	C46 ~ C90カセットテープ タイプⅠ(ノーマル)、タイプⅡ(ハイポジション) タイプⅣ(メタル、再生のみ)
テープ速度	4.76cm/sec
ピッチコントロール	±10%

総合	
アナログ入力	
TAPE INPUT(アンバランス) RCAピンジャック	
規定入力レベル	-9dBu
最小入力レベル	-19dBu
入力インピーダンス	22kΩ
アナログ出力	
CD OUTPUT(アンバランス) RCAピンジャック	
規定出力レベル	-10dBV
最大出力レベル	+6dBV
出力インピーダンス	200Ω
TAPE COMMON OUTPUT(アンバランス)	RCAピンジャック
規定出力レベル	-4.5dBu
出力インピーダンス	200Ω
ヘッドホン出力	ステレオホンジャック
定格出力	20mW + 20mW以上(32Ω負荷)
デジタル出力	
CD OUTPUT	RCA ピンジャック
フォーマット	IEC60958-3(S/PDIF)
リモートコントロールユニット動作範囲	
正面	7m以内
左右15度以内	7m以内
電源	AC100V、50-60Hz
消費電力	13W
外形寸法	483(幅)×138(高さ)×290(奥行き)mm
質量	6.3kg
付属品	ワイヤレスリモコン(RC-A550)

性能

CDプレーヤー	
周波数特性	20Hz ~ 20kHz、±0.8dB
歪率	0.006%以下(1kHz、20kHz LPF)
S/N比	98dB以上(20kHz LPF、A-WTD)
ダイナミックレンジ	96dB以上(20kHz LPF、A-WTD)
チャンネルセパレーション	90dB以上(1kHz、1kHz BPF)

カセットデッキ	
早巻き時間	160秒以内(C-60テープ)
ワウ・フラッター	0.25%以下(JIS WRMS)
周波数特性	50 ~ 10kHz、±3dB(タイプⅠ、ノーマル) 50 ~ 12.5kHz、±3dB(タイプⅡ、クローム)
歪率	2.5%以下(400Hz、ドルビーレベル)
S/N比	58dB以上(NRオフ、規定録音レベル) 69dB以上(ドルビー NRオン、CCIR-ARM)
チャンネルセパレーション	35dB以上(1kHz、1kHz BPF)

CD-A500との主な機能相違点

	CD-A550	CD-A500
CDプレーヤー		
WAVファイル、MP3ファイル再生	○	×
CD-R/CD-RWディスクの使用	○	×
ピッチコントロール再生	±12.5%	×
オートキュー、オートレディ、コール機能、インクリメンタルプレイ機能	○	×
ショックプルーフメモリー搭載	○	×
リモコンにテンキーを装備	○	×
指定したトラックを除いて再生するデリートプログラム機能	×	○
電源オフ時にも再生モード等の各種設定を保持	○	×
カセットデッキ		
再生中に曲をサーチするCPS機能	×	○
ピッチコントロール可変幅	±10%	±12%
メタルテープの録音/再生	再生のみ	録音/再生
総合		
カセットテープ専用出力	○	×
パワーオンスタートのオフモード	○	×
モノラルミックス出力	○	×

寸法図

483mm
466mm
435mm
57.2mm
132.7mm
138.5mm
5.8mm
14mm
270mm
6mm

安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用などは含まれておりません。

第三者の著作物は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。

ティアック株式会社

〒206-8530 東京都多摩市落合1-47 http://www.tascam.jp/

タスカム製品の技術的なお問い合わせ、ご相談は

■タスカム カスタマーサポート

0120-152-854

携帯電話・PHS からは、

☎ 042-356-9137

受付時間 10:00~12:00/13:00~17:00(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

タスカム製品取扱店

このカタログの記載内容は2009年5月現在のものです。

PRINTED IN JAPAN 0509N8・D-6110